

Abafador de Ruídos Mark V

Praticidade e opções de cores que agradam o usuário!
O Mark V é um Abafador de ruídos com design clássico, manutenção simples e que vem protegendo trabalhadores ao longo de muitos anos, em locais onde o nível de ruído é prejudicial.

[Descrição]

Atenuação do Abafador Mark V

Norma ANSI S3.19-1974

Frequência (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Média (dB)	10	26	38	44	49	42	35	40	41	27 dB
Desvio Padrão (dB)	0,7	0,9	1,4	1,8	2,8	4,6	3,1	1,5	2,2	

Norma ANSI S12.6-1997 (Método B)

Frequência (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Média (dB)	10,7	18,5	23,2	28,8	33	---	32,8	---	34,3	21 dB
Desvio Padrão (dB)	3,8	2,5	2,2	2,7	3,2	---	2,4	---	4,8	

Nota: O NRR ou o NRRsf não pode ser visto como uma característica mais importante do que as atenuações por faixas de frequências.



C.A. Nº 4.026

Características e benefícios:

- Arco que gira 360°, possibilitando sua utilização em três posições diferentes, permitindo o uso simultâneo com outros E.P.I.s;
- Todas as peças do Mark V são de plástico não condutor de eletricidade;
- A almofada é produzida em espuma revestida com vinil, que proporciona conforto no contato com a pele;
- Permite a reposição de todas as peças, o que prolonga a vida útil do produto, valorizando a relação custo/benefício;

[Kit Abafador de Ruídos Mark V]

Atenuação do Kit Abafador Mark V

Norma ANSI S3.19-1974

Frequência (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Média (dB)	6,3	23,4	30,1	37,9	43,8	30,1	25,9	37,5	35,4	23 dB
Desvio Padrão (dB)	1,3	2,4	0,9	1,2	0,8	0,4	0,6	0,3	0,2	

Norma ANSI S12.6-1997 (Método B)

Frequência (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Média (dB)	8,7	15,6	23,6	29,5	29,5	---	22,1	---	25,7	16 dB
Desvio Padrão (dB)	4,1	5,3	3,7	5,1	5,8	---	4,3	---	4,4	

- Praticidade e conforto para quem precisa de dupla proteção.



Obs.: Tabelas de Atenuações e C.A. se referem ao Capacete V-Gard MSA com Kit Abafador de Ruídos Mark V.

C.A. Nº 8.318